



#### Beschreibung

---

TOBOLIN Schimmelentferner HP ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Reiniger zur selbsttätigen Entfernung von Schimmel, Algen und organischen Belägen auf feuchtigkeitsbelasteten Oberflächen im Innenbereich. Das Produkt wirkt zuverlässig gegen sichtbaren Schimmelbefall und organische Verschmutzungen und eignet sich insbesondere für die Anwendung in Badezimmern, Küchen, Kellerräumen sowie an weiteren feuchten Stellen.

Die selbsttätige Wirkung ermöglicht eine gründliche Reinigung ohne aufwendiges Schrubben oder Bürsten. Gleichzeitig werden typische Geruchsbelastungen, die durch organische Beläge entstehen können, reduziert.

#### Anwendungsbereich

---

Zur Behandlung von:

- Fliesen und keramischen Oberflächen
- Fugen und Silikonfugen
- Wänden und Decken
- Fensterrahmen und Fensterbereichen
- Sanitärbereichen
- weiteren feuchtigkeitsbelasteten, geeigneten Oberflächen

Geeignet insbesondere für die gezielte Entfernung von Schimmel und organischen Belägen im Innenbereich.

Nicht geeignet für empfindliche, farbige oder nicht chlorbeständige Oberflächen. Bei empfindlichen Materialien sowie vor großflächiger Anwendung ist die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle zu prüfen.

#### Produkteigenschaften

---

- Gebrauchsfertig eingestellt
- Selbsttätige Wirkung gegen Schimmel und organische Beläge
- Kein Schrubben oder Bürsten erforderlich
- Geeignet für die gezielte Anwendung im Innenbereich
- Wirksam gegen sichtbare organische Verunreinigungen
- Für Bad, Küche, Keller und weitere Feuchtbereiche geeignet

BAuA-Reg.-Nr.: N-121510

Biozidprodukte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

#### Untergrundvorbereitung

---

Lose Verschmutzungen und grobe Ablagerungen sind vor der Anwendung möglichst zu entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen, insbesondere empfindliche Materialien, Textilien, Pflanzen und metallische Oberflächen, sind abzudecken oder anderweitig vor Kontakt zu schützen.

Für eine optimale Wirkung sollte die zu behandelnde Fläche möglichst trocken sein.

#### Anwendung

---

TOBOLIN Schimmelentferner HP gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche aus ca. 5 bis 15 cm Entfernung aufsprühen. Das Produkt selbsttätig einwirken lassen. Bei hartnäckiger Ver-



schmutzung die Fläche nach 30 Minuten noch einmal besprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend die behandelte Fläche gründlich mit Wasser abwaschen bzw. mit einem geeigneten feuchten Tuch nachwischen und ggf. mechanisch nacharbeiten.

Bei Bedarf kann die Anwendung wiederholt werden.

### **Verarbeitung**

---

Nicht bei Regen, Frost oder aufgeheizten Flächen anwenden.

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C.

Einwirkzeit: ca. 20 Minuten. Während der Einwirkzeit für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien vermischen.

### **Verbrauch**

---

ca. 4 bis 6 m<sup>2</sup> Wandfläche pro Liter Schimmelentferner HP (abhängig von Saugfähigkeit und Verschmutzungsgrad des Untergrundes).

### **Hinweise**

---

- Vor großflächiger Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Kontakt mit Textilien, farbigen Oberflächen und empfindlichen Materialien vermeiden.
- Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.
- Nicht mit Säuren oder anderen Reinigungsmitteln mischen.
- Nicht zu behandelnde Oberflächen vor Spritzern schützen.
- Nach der Anwendung behandelte Flächen gründlich nachreinigen.
- Bei starkem oder wiederkehrendem Schimmelbefall ist zusätzlich die Ursache der Feuchtigkeitsbelastung zu beseitigen.

Während der Anwendung sollte für eine gute Belüftung gesorgt und geeignete Gummi- oder Kunststoffhandschuhe, sowie eine Atemschutzmaske getragen werden. Der Kontakt mit Kleidung, Farbanstrichen, Kunststoffoberflächen, Duschwannen und Lamellen ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sind die betroffenen Stellen sofort gründlich mit Wasser abzuspülen.

Das Produkt sollte nicht mit empfindlichen Metalloberflächen, insbesondere Aluminium und Edelstahl, sowie metallischen Dekorelementen in Kontakt kommen. Eine Anwendung auf gefärbten Oberflächen oder Holz ist nicht vorgesehen. Das Produkt sollte nicht an Deckenflächen eingesetzt werden.

Bei der Anwendung auf hellen, elastischen Fugen, z. B. Silikonfugen, kann es in Einzelfällen zu einer dauerhaften bräunlichen Verfärbung kommen. Auch bei schlecht glasierten oder älteren Fliesen mit feinen Haarrissen können Verfärbungen auftreten.

### **Entsorgung**

---

Produktreste nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation einleiten. Entsorgung gemäß örtlichen und behördlichen Vorschriften. Gebinde restentleert dem Recycling zuführen.

### **Lagerung und Haltbarkeit**

---

Kühl, trocken, frostfrei und mit verschlossenem Entgasungsverschluss lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Nicht zusammen mit Säuren oder anderen unverträglichen Stoffen lagern.

Die Haltbarkeit beträgt im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.



### **Sicherheitshinweise**

---

**GEFAHR!** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Enthält Natriumhypochlorit, Cocodimethylaminoxid.