



### **Beschreibung**

---

Das TOBOLIN Steinreiniger & Steinschutz HP Set ist ein leistungsstarkes Komplettsystem zur gründlichen Reinigung und langfristigen Imprägnierung mineralischer Oberflächen im Außenbereich.

Der gebrauchsfertige, wasserbasierte Biozidreiniger entfernt selbsttätig organische Verschmutzungen wie Algen, Grünbelag, Moose, Flechten sowie hartnäckige Biofilme und dunkle Beläge – ideal für stark beanspruchte oder lange unbehandelte Flächen.

Im Anschluss sorgt der Steinschutz HP für eine effektive Imprägnierung der Oberfläche. Er reduziert die erneute Verschmutzung deutlich, schützt vor Witterungseinflüssen und verlängert die Sauberkeit der behandelten Flächen nachhaltig.

Das perfekt abgestimmte 2-Schritt-System stellt nicht nur die optische Sauberkeit wieder her, sondern schützt Steinflächen dauerhaft vor neuem Befall.

### **Anwendungsvorteil:**

Reinigen → Abspülen → Trocknen lassen → Schützen – für ein professionelles und langanhaltendes Ergebnis.

### **Anwendungsbereich**

---

Zur Behandlung von:

- Beton- und Pflasterflächen
- Natur- und Kunststein
- Waschbeton
- Terrassenplatten
- Mauern und Fassaden
- Treppenanlagen
- Dachziegel (materialabhängig prüfen)

Geeignet für horizontale und vertikale mineralische Flächen im Außenbereich.

Nicht geeignet für: lackierte Flächen, Metalle, empfindliche Kunststoffe sowie nicht mineralische Untergründe.

### **Produkteigenschaften**

---

- 2-in-1 System: Reinigung + Schutz
- Entfernt Algen, Grünbelag & organische Verschmutzungen selbsttätig
- Tiefenwirksam bei starkem Bewuchs
- Wasserabweisende Imprägnierung
- Schützt vor Feuchtigkeit & Witterung
- Für stark beanspruchte Außenflächen geeignet

TOBOLIN Steinreiniger HP: BAuA-Reg.-Nr.: N-120138

Biozidprodukte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

### **Untergrundvorbereitung**

---

Lose Verschmutzungen, Laub und grobe Ablagerungen sind vorab mechanisch zu entfernen.



Nicht zu behandelnde Flächen (Metalle, Pflanzen, Gras) abdecken oder schützen.

### **Anwendung**

---

TOBOLIN Steinreiniger HP gleichmäßig und satt auf die trockene oder leicht feuchte Fläche mit Bürste oder Schrubber auftragen und einwirken lassen. Das Produkt wirkt selbsttätig. Die sichtbare Wirkung tritt je nach Befallsstärke und Witterung ab ca. 30 Minuten bis innerhalb weniger Stunden ein. Anschließend die behandelte Fläche vollständig abtrocknen lassen. Die Fläche darf erst nach dem Antrocknen wieder betreten werden - dies gilt auch für Tiere. Bei starkem Befall kann eine zweite Behandlung erforderlich sein.

Für eine effektive Nachbehandlung und einen langfristigen Schutz empfehlen wir die Imprägnierung der Steinfläche mit TOBOLIN Steinschutz HP. Spülen Sie den Steinreiniger nach der Einwirkzeit zuvor gründlich mit Wasser ab und lassen Sie die Fläche vollständig trocknen. Anschließend kann der Steinschutz gleichmäßig aufgetragen werden. Nach der Einwirkzeit (ca. 6 Stunden) ist der getrocknete Belag wieder begehbar. Die volle Wirkung setzt nach 24 Stunden ein. Schützen Sie die behandelten Flächen in den ersten 24 Stunden vor Frost und Regen.

### **Verarbeitung**

---

Nicht bei Regen, Frost oder aufgeheizten Flächen anwenden.

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C.

Einwirkzeit: ca. 30 Minuten bis wenige Stunden (witterungsabhängig). Während der Einwirkzeit vor starkem Niederschlag schützen. Mechanisches Nacharbeiten kann bei starkem Moosbewuchs sinnvoll sein.

### **Verbrauch**

---

ca. 0,20 - 0,40 L/m<sup>2</sup> (abhängig von Saugfähigkeit und Verschmutzungsgrad des Untergrundes).

### **Hinweise**

---

- Vor großflächiger Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Kontakt mit Pflanzen vermeiden. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen.
- Vor der Anwendung von TOBOLIN Steinschutz HP muss die zu behandelnde Fläche gründlich mit Wasser abgewaschen werden und anschließend vollständig austrocknen. Erst danach TOBOLIN Steinschutz HP aufbringen.

### **Entsorgung**

---

Produktreste nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation einleiten. Entsorgung gemäß örtlicher Vorschriften. Gebinde restentleert dem Recycling zuführen.

### **Lagerung und Haltbarkeit**

---

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Haltbarkeit beträgt im verschlossenen Originalgebilde 12 Monate.

### **Sicherheitshinweise**

---

GEFAHR! Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AU-



GEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.