



## Produktinformation

---

Tobolin Ölfleckenentferner ist ein Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von Fett- und Ölflecken für Betonflächen und Pflasterflächen aus Beton, Klinker- und Natursteinen.

## Anwendungshinweise

---

- Verarbeitungstemperatur: +15 bis +25 °C (Umgebung und Objekt), nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 50% verarbeiten.
- Lagerung: Trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur im Originalgebinde.
- Verarbeitungshinweise: Testen Sie die Eignung Ihres Pflastermaterials vor der großflächigen Anwendung an einer Musterfläche. Beachten Sie die Hinweise im Technischen Merkblatt!

## Anwendung

---

1. Die zu bearbeitende Fläche muss vor der Anwendung von TOBOLIN Ölfleckenentferner trocken und frei von Verunreinigungen wie Erde, Staub, Moos etc. sein.
2. Schütteln Sie den Metallbehälter vor Gebrauch kräftig (mindestens 30 Sekunden lang!), um die Bestandteile gründlich zu mischen. Gießen Sie das Produkt sofort nach dem Mischen auf die zu reinigende Stelle.
3. Warten Sie einige Minuten, bis sich ein weißer, trockener Belag bildet.
4. Anschließend entfernen Sie die weißen Rückstände trocken mit einer Bürste und spülen/bürsten den verbleibenden Rückstand mit Wasser ab. Je nach Eindringtiefe des Flecks die Anwendung wiederholen, bis dieser vollständig entfernt ist.