



Beschreibung

Tobolin Ölfleckenentferner ist ein Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von Fett- und Ölflecken für Betonflächen und Pflasterflächen aus Beton, Klinker- und Natursteinen.

Eigenschaften

- Absorbiert schnell, selbsttätig und effektiv alle Arten von Öl.

Technische Daten

- Aussehen: zweiphasige Flüssigkeit; milchig nach Mischen
- Dichte: ca. 0,75-0,85 g/cm³

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche muss vor der Anwendung von TOBOLIN Ölfleckenentferner trocken und frei von Verunreinigungen wie Erde, Staub, Moos etc. sein. Schütteln Sie den Metallbehälter vor Gebrauch kräftig (mindestens 30 Sekunden lang!), um die Bestandteile gründlich zu mischen. Gießen Sie das Produkt sofort nach dem Mischen auf die zu reinigende Stelle. Warten Sie ein paar Minuten, bis sich ein weißer, trockener Belag bildet. Anschließend entfernen Sie die weißen Rückstände trocken mit einer Bürste und spülen/bürsten den verbleibenden Rückstand mit Wasser ab. Je nach Eindringtiefe des Flecks die Anwendung wiederholen, bis dieser vollständig entfernt ist.

Verbrauch

Je nach Art der Oberfläche und Größe des Ölflecks.

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur

+15 bis +25 °C (Umgebung und Objekt), nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 50% verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Testen Sie die Eignung Ihres Pflastermaterials vor der großflächigen Anwendung an einer Musterfläche.

Sicherheitshinweise

Enthält: Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend. Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: ≥ 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Brand: ABC-Pulver zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur im Originalgebinde.